


**Instrument investigating chemical or biological samples, supplies immersion fluid automatically into gap between exit lens and sample carrier**


**Patent number:** DE10123027  
**Publication date:** 2002-11-21  
**Inventor:** HUMMEL STEFAN (DE)  
**Applicant:** EVOTEC AG (DE)  
**Classification:**  
- international: **G02B21/00; G02B21/33; G02B21/00; G02B21/33;**  
(IPC1-7): G02B21/33  
- european: G02B21/00M4A1; G02B21/33  
**Application number:** DE20011023027 20010511  
**Priority number(s):** DE20011023027 20010511

**Also published as:**

 WO02093232 (A3)  
WO02093232 (A2)  
EP1386189 (A3)  
EP1386189 (A2)  
US2004263961 (A1)

[Report a data error here](#)**Abstract of DE10123027**

An objective (10) observes samples (16) in their carrier (14). A gap (22) is formed between an external surface (20) of the carrier wall (18) and the objective (10) exit lens (12). A unit (24) automatically supplies immersion medium (46) between the gap surfaces. An Independent claim is included for the corresponding method of investigating chemical or biological samples.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



㉑ Anmelder:  
Evotec OAI AG, 22525 Hamburg, DE

㉒ Vertreter:  
Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner et col.,  
50667 Köln

㉓ Erfinder:  
Hummel, Stefan, 22880 Wedel, DE


⑤⑥ Entgegenhaltungen:  
DE 197 46 661 C1  
DD 2 21 563 A1

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Vorrichtung zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben

⑤⑦ Eine Vorrichtung zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben weist einen Probenträger (14) zur Aufnahme von Proben (16) auf. Ferner weist die Vorrichtung ein Objektiv (10) zur Beobachtung der Probe (16) durch eine Probenträgerwand (18) auf. Zwischen einer Außenfläche (20) der Probenträgerwand (18) und einer Austrittslinse (12) des Objektivs (10) ist ein Spalt (22) ausgebildet. Erfindungsgemäß ist eine automatische Zuführ-einrichtung (24) zum automatischen Zuführen von Im-mersionsmedium (46) zwischen der Außenfläche (20) der Probenträgerwand (18) und die Austrittslinse (12) des Ob-  
jektivs (10) vorgesehen.



[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben mit Hilfe optischer Einrichtungen. Es kann sich hierbei beispielsweise um ein Mikroskop, insbesondere ein konfokales Mikroskop, handeln.

[0002] Derartige Untersuchungsanordnungen weisen ein Objektiv zur Beobachtung der Probe auf. Wird mit Hilfe des Objektivs beispielsweise eine in einem Probenhalter vorhandene Probe von unten durch einen für die entsprechende Beobachtungsstrahlung durchlässigen Probenhalterboden betrachtet, so wirkt sich die gegebene Konstellation der Brechungsindizes, insbesondere bei hochnumerischen Objektiven, ungünstig auf den Verlauf des Strahlengangs aus. Unterschiedliche Brechungsindizes treten bei den Übergängen zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Umgebungsluft sowie zwischen dem Boden des Probenhalters und dem zwischen dem Objektiv und dem Probenhalterboden angeordneten Medium auf.

[0003] Insbesondere bei konfokalen Mikroskopen, die im Hochdurchsatzscreening eingesetzt werden, muss ein sehr kleiner Fokus bestehen. Dies ist erforderlich, da im Hochdurchsatzscreening Proben mit geringen Volumina im  $\mu\text{l}$ -Bereich oder geringer untersucht werden. Da die von dem Objektiv erfasste Menge der von der Probe abgegebenen Strahlung (Einsammeleffizienz) großen Einfluss auf die Meßzeit hat, muss die Apertur des Objektivs möglichst hoch sein. Dies ist insbesondere beim Hochdurchsatz-Screening wichtig, da die Meßzeit eine der entscheidenden Parameter darstellt.

[0004] Üblicherweise wird mit Hilfe einer Pipette o. dgl. per Hand eine Immersionsflüssigkeit mit einem Brechungsindex  $> 1$  auf die Austrittslinse des Objektivs aufgebracht. Insbesondere in Hochdurchsatzscreening-Anlagen und vollautomatisierten Mikroskopen o. Ä. ist dies äußerst aufwändig, da das Objektiv in geringem Abstand zu einem Probenhalter, wie einer Titerplatte, angeordnet ist. Zum Aufbringen der Immersionsflüssigkeit muss das Objektiv nach unten zurückgefahren werden, so dass von einem Benutzer mit Hilfe einer Pipette o. ä. Immersionsflüssigkeit auf die Austrittslinse aufgebracht werden kann. Anschließend wird das Objektiv wieder an den Probenhalter herangefahren, bis der Spalt zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Außenfläche des Probenhalters durch Immersionsmedium gefüllt ist. Ebenso kann das Objektiv stationär sein und der Probenhalter bewegt werden.

[0005] Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass bei der Untersuchung von Proben in Titerplatten, d. h. in Probenhaltern mit einer Vielzahl einzelner Proben, eine Relativbewegung zwischen dem Objektiv und der Titerplatte stattfindet, da jede einzelne Probe von dem Objektiv angefahren werden muss oder umgekehrt. Bei dieser Relativbewegung verbleibt stets ein Teil der Immersionsflüssigkeit an der Probenhalterunterseite, so dass nach der Untersuchung mehrerer Proben der Spalt zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Außenfläche des Probenhalters nicht mehr vollständig mit Immersionsflüssigkeit gefüllt sein kann.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, das Vorsehen von Immersionsflüssigkeit bei optischen Untersuchungsanordnungen zu vereinfachen.

[0007] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 bzw. ein Verfahren gemäß Patentanspruch 16.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben weist erfindungsgemäß eine Zuführeinrichtung zum automatischen Zuführen von Immersionsmedium auf. Mit Hilfe der Zu-

führeinrichtung kann zwischen einem Probenhalter, der zur Aufnahme der Proben dient, und einer Austrittslinse eines Objektivs, das zur Beobachtung der Probe vorgesehen ist, automatisch Immersionsmedium zugeführt werden. Der Spalt zwischen Austrittslinse und Objektiv ist somit während der Beobachtung einer Probe stets mit Immersionsmedium befüllbar. Anstatt eines Probenhalters kann auch ein Mittel zur Aufnahme bzw. zum Halten des Probenhalters vorgesehen sein. Ggf. berührt das Immersionsmedium dann nicht den Probenhalter selbst, sondern eine Platte des Halters o. dgl.

[0009] Da das Zuführen von Immersionsmedium mit Hilfe der Zuführeinrichtung erfindungsgemäß automatisch erfolgt, ist ein Eingreifen eines Benutzers in die Vorrichtung, insbesondere der Hochdurchsatzscreening-Anlage oder einer anderen automatisierten Vorrichtung nicht erforderlich. Vielmehr kann die Zuführeinrichtung so ausgelegt sein, dass auch ein Zurückfahren des Objektivs, d. h. ein Entfernen des Objektivs von der Außenfläche einer Probenhalterwand des Probenhalters bzw. ein Bewegen des Probenhalters, nicht erforderlich ist. Es ist mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung möglich, in der Meßposition des Objektivs, d. h. in der Position, in der sich das Objektiv auch während der Untersuchung der Probe befindet, Immersionsmedium zuzuführen.

[0010] Vorzugsweise weist die Zuführeinrichtung hierzu ein mit dem Objektiv verbundenes Zuführrohr auf. Das Zuführrohr ist in dieser Ausführungsform von dem Objektiv gehalten, so dass eine Austrittsöffnung des Zuführrohrs stets eine definierte Lage bzgl. der Austrittslinse des Objektivs aufweist. Das Zuführrohr ist vorzugsweise derart angeordnet, dass eine starre Verbindung des Zuführrohrs mit dem Objektiv realisiert werden kann. Die Austrittsöffnung des Zuführrohrs ist somit außerhalb des für die Messung relevanten Strahlengangs angeordnet, so dass das Zuführrohr keinen Schatten wirft.

[0011] Die Austrittsöffnung des Zuführrohrs ist möglichst nah an der Austrittslinse angeordnet. Vorzugsweise ist der Abstand kleiner als 15 mm, insbesondere kleiner als 10 mm.

[0012] Die Querschnittsfläche der Austrittsöffnung, die vorzugsweise abgeflacht ist, ist vorzugsweise kleiner als  $1 \text{ mm}^2$ , insbesondere kleiner als  $0,8 \text{ mm}^2$ .

[0013] Um ein möglichst gleichmäßiges und blasenfreies Auftragen des Immersionsmediums auf die Austrittslinse des Objektivs zu gewährleisten, ist die Austrittsöffnung des Zuführrohrs vorzugsweise zu einem Mittelpunkt der Austrittslinse in Richtung des Objektivs versetzt angeordnet. Dies bedeutet bei einem nach oben weisenden Objektiv, dass die Austrittsöffnung des Zuführrohrs unterhalb eines Maximalpunkts der Austrittslinse angeordnet ist. Hierdurch ist ferner sichergestellt, dass das Zuführrohr den Probenhalter nicht berührt.

[0014] Zur Förderung des Immersionsmediums weist die Zuführeinrichtung beispielsweise eine Pumpe auf. Bei der vorzugsweise steuerbaren Pumpe handelt es sich insbesondere um eine steuerbare Schlauchpumpe, die auf einen mit dem Zuführrohr verbundenen Schlauch einwirkt. Das Vorsehen einer Schlauchpumpe hat den Vorteil, dass keine Teile der Pumpe, insbesondere keine Metallteile, mit dem Immersionsmedium in Kontakt kommen und somit keine Beeinträchtigung des Immersionsmediums durch die Pumpe hervorgerufen wird.

[0015] Eine weitere Möglichkeit zur Zufuhr des Immersionsmediums ist das Vorsehen eines Vorratsbehälters, der über ein Fluidelement, wie einen Schlauch, mit dem Zuführrohr verbunden ist. Der Vorratsbehälter ist gegenüber der Austrittsöffnung auf einem höheren Niveau angeordnet, so dass das Immersionsmedium auf Grund der Gewichtskraft

in Richtung der Austrittsöffnung strömt. Zur Steuerung der Austrittsmenge sowie der Häufigkeit des Immersionsaustritts kann in dem Fluidelement ein vorzugsweise steuerbares Ventil vorgesehen sein.

[0016] Durch eine Pumpe oder einen Vorratsbehälter, der wahlweise auch mit einer Pumpe verbunden sein kann, ist es möglich, Immersionsmedium beispielsweise zu fest vorgegebenen Zeitpunkten zuzuführen. Ebenso ist ein kontinuierliches Zuführen von Immersionsmedium möglich.

[0017] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist ein Objektivkopf des Objektivs von einer Auffangeinrichtung zur Aufnahme überschüssigen Immersionsmediums umgeben. Eine derartige Auffangeinrichtung ist insbesondere bei einer kontinuierlichen Immersionsmediumszufuhr vorteilhaft. Insbesondere auf Grund des geringen Spalts zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Außenfläche der Proben-trägerwand reißt bei einer kontinuierlichen oder in vorgegebenen zeitlichen Abständen erfolgenden Immersionsmediumszufuhr der zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Außenfläche des Proben-trägers vorgesehene Immersionsmediumsfilm nicht ab.

[0018] Vorzugsweise handelt es sich bei der Auffangeinrichtung um eine vorzugsweise den gesamten Objektivkopf umgebenden Auffangrinne. Diese kann derart ausgebildet sein, dass sie an ihrem inneren Rand eine Dichtlippe o. dgl. aufweist, so dass die Auffangrinne auf herkömmliche Objektivköpfe aufgesteckt werden kann.

[0019] Um insbesondere lange Untersuchungsreihen in Hochdurchsatzscreening-Anlagen durchführen zu können, weist die Auffangeinrichtung eine Abführöffnung auf, über die flüssiges Immersionsmedium aus der Auffangeinrichtung abgeführt werden kann. Durch die Abführöffnung kann das Immersionsmedium beispielsweise ablaufen. Vorzugsweise ist die Abführöffnung mit einer Absaugeinrichtung zum Absaugen des überflüssigen Immersionsmediums verbunden.

[0020] Der zwischen der Austrittslinse des Objektivs und der Außenfläche der Proben-trägerwand vorgesehene Spalt weist bei Hochdurchsatzscreening-Verfahren vorzugsweise weniger als 1000 µm, insbesondere weniger als 500 µm, und besonders bevorzugt weniger als 200 µm, auf. Bei einer derart geringen Spaltbreite ist ein Abreißen des Immersionsmediums bei kontinuierlicher Immersionsmediumszufuhr vermieden. Ferner reißt das Medium bei einer Relativbewegung zwischen dem Objektiv und dem Proben-träger nicht ab, sofern eine ausreichende Menge Immersionsmedium nachgeführt wird. Auf Grund der bei einem derart schmalen Spalt auftretenden Kapillarkräfte ist es auch möglich, die vorstehend beschriebene Vorrichtung derart anzuordnen, dass das Objektiv nach unten weist.

[0021] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung ist insbesondere zur Verwendung in konfokalen Mikroskopen geeignet.

[0022] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben, wobei es sich hierbei insbesondere um ein optisches Untersuchungsverfahren handelt. Gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein eine Probe aufnehmender Proben-träger relativ zu einem Objektiv angeordnet. Die Anordnung erfolgt derart, dass zwischen einer Außenfläche einer Proben-trägerwand und einer Austrittslinse des Objektivs ein Spalt ausgebildet ist. Sofern das Objektiv unterhalb des Proben-trägers angeordnet ist, verläuft der Spalt somit zwischen einer Unterseite eines Proben-trägerbodens und der Austrittslinse. Anschließend wird das Immersionsmedium automatisch in den Spalt zugeführt. Durch das automatische Zuführen ist das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere bei kontinuierlichen Untersuchungsverfahren vorteilhaft. Insbe-

sondere bei Hochdurchsatzscreening-Verfahren, bei denen eine Vielzahl von Proben in kurzen Zeitabständen gemessen werden müssen, weist das erfindungsgemäße Verfahren erhebliche Zeitersparnis sowie eine deutliche Verbesserung der Untersuchungsergebnisse auf.

[0023] Vorzugsweise wird das Immersionsmedium über eine steuerbare Zuführeinrichtung in den Spalt zugeführt. Hierbei kann es sich um eine kontinuierliche, in regelmäßigen Abständen erfolgende oder um eine rein bedarfsbezogene Zuführung von Immersionsmedium handeln.

[0024] Der Brechungsindex des Immersionsmediums ist vorzugsweise  $> 1$ , insbesondere  $> 1,3$ , um eine numerischer Apertur des Objektivs von  $> 1$  erreichen zu können. Hierdurch kann ein äußerst kleiner Fokus realisiert werden, der zu einer großen Auflösung notwendig ist.

[0025] Als Immersionsmedium wird vorzugsweise Wasser oder Öl verwendet.

[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren weist vorzugsweise zusätzlich den Schritt auf, dass das überschüssige Immersionsmedium abgeführt wird.

[0027] Ferner ist es vorteilhaft, vor dem Zuführen des Immersionsmediums eine Reinigungsflüssigkeit in den Spalt zu leiten. Hierdurch kann die Außenlinse des Objektivs sowie der Proben-trägerboden gereinigt werden. Als Reinigungsflüssigkeit kann beispielsweise Alkohol verwendet werden. Ferner ist es möglich, unterschiedliche Immersionsmedien zu verwenden und vor dem Zuführen eines neuen Immersionsmediums durch das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit die Austrittslinse des Objektivs sowie die Außenfläche der Proben-trägerwand zu reinigen. Um ein derartiges Vorgehen zu beschleunigen, ist es möglich, mehrere Zuführeinrichtungen vorzusehen, wobei durch eine Zuführeinrichtung beispielsweise ein erstes Immersionsmedium, durch eine zweite Zuführeinrichtung eine Reinigungsflüssigkeit und durch eine dritte Zuführeinrichtung ein zweites Immersionsmedium zugeführt werden kann.

[0028] Ferner ist es möglich, eine Rückkopplung zwischen der der Austrittslinse zugeführten und abgeführten Mengen Immersionsmedium vorzusehen. Hierdurch kann die Menge an benötigtem Immersionsmedium überwacht werden. Zur Steuerung der der Austrittslinse zugeführten Menge an Immersionsmedium sowie der abgeführten Menge an Immersionsmedium kann in der Zuleitung und/oder der Ableitung ein Ventil vorgesehen sein.

[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung und

[0031] Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung.

[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist in der dargestellten Ausführungsform ein Objektiv 10 mit einer vertikal nach oben weisenden Austrittslinse 12 auf. Gegenüber der Austrittslinse 12 ist ein Proben-träger 14 angeordnet, der mehrere Proben 16 aufnimmt. Die Unterseite des Proben-trägers 14 ist durch eine transparente Bodenträgerwand 18, bei der es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel um einen Proben-trägerboden handelt, verschlossen. Mit Hilfe des Objektivs 10 werden in den einzelnen Proben 16 Untersuchungen durchgeführt.

[0033] Die Austrittslinse 12 des Objektivs 10, bei der es sich beispielsweise auch um ein Schutzglas oder eine Vorsatzlinse handeln kann, ist gegenüber einer Außenfläche des Proben-trägers 10 in einem Abstand angeordnet. Hierdurch ist zwischen der Austrittslinse 12 und der Außenfläche 20 der Proben-trägerwand 18 ein Spalt 22 ausgebildet.

[0034] Mit Hilfe einer Zuführeinrichtung 24 wird in den

Spalt 22 ein in einem Reservoir 26 vorgesehenes Immersionsmedium zugeführt. Hierzu weist die Zuführeinrichtung eine Pumpe 28 auf, die über einen Schlauch 30 mit dem Reservoir 26 verbunden ist. An die Pumpe 28 ist ein Schlauch oder Rohr 32 angeschlossen, der zu einem Zuführrohr 34 führt. Das Ende des Zuführrohrs 34 ist ähnlich einer Pipetenspitze ausgebildet und weist eine abgeflachte Austrittsöffnung 36 auf. Um ein Absinken der Flüssigkeitssäule zu vermeiden, ist ein Ventil 37 vorgesehen.

[0035] Um den Abstand der Austrittsöffnung 36 des Zuführrohrs 34 bzgl. der Austrittslinse 12 einstellen zu können, ist das Rohr 32 in einer Klemmeinrichtung 38 in Längsrichtung verschiebbar gehalten. Durch die Klemmeinrichtung 38 kann somit die Lage der Austrittsöffnung 36 relativ zu der Austrittslinse 12 eingestellt werden. Hierzu kann die Klemmeinrichtung 38 beispielsweise auch um eine senkrecht zur Zeichenebene verlaufende Achse kippbar angeordnet sein. Die Austrittsöffnung 36 des Zuführrohrs 34 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel unterhalb eines Maximalpunkts 40 der Austrittslinse 12 angeordnet. Die Austrittsöffnung 36 ist somit gegenüber dem Maximalpunkt 40 der Austrittslinse 12 in Richtung des Objektivs 10 versetzt angeordnet.

[0036] Die Klemmeinrichtung 38 ist mittels einer Schraube 42 an einer das Objektiv 10 umgebenden kragenförmigen Auffangeinrichtung 44 gehalten. Über die Schraube 42 kann eine weitere Justage der Klemmeinrichtung 38 und damit der Austrittsöffnung 36 des Zuführrohrs 34 erfolgen. Die Auffangeinrichtung 44 dient zum Auffangen von zwischen der Austrittslinse 12 und dem Probenträger 14 vorgesehenes Immersionsmedium 46, sofern über die Zuführeinrichtung 24 beispielsweise zuviel oder kontinuierlich Immersionsmedium dem Spalt 22 zugeführt wird.

[0037] Die kragenförmige Auffangeinrichtung 44 weist eine mit einem Schlauch 48 verbundene Abführöffnung 50 auf. Mit dem Schlauch 48 kann ferner eine Absaugeinrichtung verbunden sein.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben, mit einem Probenträger (14) zur Aufnahme der Proben (16), einem Objektiv (10) zur Beobachtung der Proben (16) durch eine Probenträgerwand (18), wobei zwischen einer Außenfläche (20) der Probenträgerwand (18) und einer Austrittslinse (12) des Objektivs (10) ein Spalt (22) ausgebildet ist, und einer Zuführeinrichtung (24) zum automatischen Zuführen von Immersionsmedium (46) zwischen die Außenfläche (20) der Probenträgerwand (18) und die Austrittslinse (12) des Objektivs (10).
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung ein mit dem Objektiv (10) verbundenes Zuführrohr (34) aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung (24) ein Zuführrohr (34) aufweist, dessen Austrittsöffnung (36) nahe der Austrittslinse (12) angeordnet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung (36) in einem Abstand von weniger als 15 mm, insbesondere weniger als 7 mm, zu der Austrittslinse angeordnet ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–4, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der Austrittsöffnung (36) kleiner als  $1 \text{ mm}^2$ , insbesondere kleiner als  $0,8 \text{ mm}^2$ , ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung (36) zu einem Maximalpunkt (40) der Austrittslinse (12) in Richtung des Objektivs (10) versetzt angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur Zufuhr des Immersionsmediums ein Vorratsbehälter (26) vorgesehen ist, der gegenüber der Austrittsöffnung (36) einen Niveauunterschied aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Zufuhr des Immersionsmediums eine steuerbare Schlauchpumpe (28) vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2–8, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Zuführrohr (34) ein steuerbares Ventil verbunden ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objektivkopf des Objektivs (10) von einer Auffangeinrichtung (44) zur Aufnahme überschüssigen Immersionsmediums (46) umgeben ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auffangeinrichtung (44) als Auffangrinne ausgebildet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Auffangeinrichtung (44) eine Abführöffnung (50) aufweist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Abführöffnung mit einer Absaugeinrichtung verbunden ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–13, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt eine Breite von weniger als  $1000 \mu\text{m}$ , vorzugsweise weniger als  $500 \mu\text{m}$ , besonders bevorzugt weniger als  $200 \mu\text{m}$ , aufweist.

15. Verwendung der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–14 in einem konfokalen Mikroskop.

16. Verfahren zur Untersuchung chemischer und/oder biologischer Proben mit den Schritten:

- Anordnen eines die Probe (16) aufnehmenden Probenträgers (14) relativ zu einem Objektiv (10), derart, dass zwischen einer Außenfläche (20) einer Probenträgerwand (18) und einer Austrittslinse (12) des Objektivs (10) ein Spalt (22) ausgebildet ist, und
  - anschließendes automatisches Zuführen von Immersionsmedium (46) in den Spalt (22).
17. Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem die Zufuhr des Immersionsmediums über eine steuerbare Zuführeinrichtung (24) erfolgt.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, bei welchem das Immersionsmedium (46) einen Brechungsindex  $> 1$ , insbesondere  $> 1,3$ , aufweist.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16–18, mit dem zusätzlichen Schritt:
- Abführen von überschüssigem Immersionsmedium.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16–19, bei welchem vor dem Zuführen des Immersionsmediums (46) eine Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung der Austrittslinse (12) des Objektivs (10) zugeführt wird.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen




Fig.1




Fig.2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**